

SF-IPB798ZWHAG-6U

Caméra Bullet IP 6 Mégapixel
1/2.9" Progressive Scan CMOS
Compression H.265+ / H.265
Objectif motorisé 2.8~12 Autofocus
mm
Matrix IR Portée 50 m
IP67 | WDR | micro carte SD



Safire
Caméra Bullet IP
1/2.9" Progressive Scan CMOS
6 Megapixel (3072x2048)
Objectif Motorisé varifocal 2.8~12 mm Autofocus
WDR
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR CUT
0 Lux
Enregistrement sur carte SD
IR Portée 50 m
RJ-45 10/100 BaseT
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF
PoE IEEE802.3af
Étanche IP67

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	6 Megapixel (3072x2048)
Illumination minimale	0.01 Lux / F1.2
Illumination infrarouge	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Objectif	Motorisé varifocal 2.8-12 mm Autofocus
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Vidéo Bit Rate	32 Kbps-16Mbps
Taux Main Stream	6Mpx / 3Mpx / 2 Mpx (20 FPS) / 2Mpx / 1080p / 720p (25 FPS)
Taux Extra Stream	640x480 / 640x300 / 320x240 (1 - 25 FPS)
Améliorations d'image	WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI, HCL
Jour / Nuit	Auto / Programmable / Couleur / B&N (blanc et noir)
Stockage interne	Carte micro SD jusqu'à 128GB
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Audio	1 Entrée / 1 Relais
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF et ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Imperméable IP67 / Anti-vandalisme IK10
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	332.7 mm (Fo) x 83.35 mm (An) x 46 mm (Al)
Dimensions de la base	144.1 (Ø) mm
Poids	1893 g